

Fresh

Intelligent Celsius lämmönsiirtopuhallin

Art. Nr 197214
LVI-nro 8013233
Snro 8502502



- Lämmönsiirtopuhallin, jossa perus- sekä tehostustoiminto • Integroitu turvakytkin • Integroitu kalibroitava termostaatti ja nopeuden säätö • Energiatehokas • Hiljainen • Max. lämpötila: 50 ° C
- Lämmönsiirtopuhallin perus- ja tehostustoiminnolla
- Integroitu kalibroitava termostaatti ja nopeuden säätö
- Integroitu turvakytkin
- Energiatehokas

Intelligent Celsius on 8-nopeuksinen puhallin, joka siirtää yllämpöä huoneesta toiseen ja auttaa saavuttamaan miellyttävän lämpötilan vaikka koko taloon.

Toiminnot

Lämpötila-anturi, Vetonarua

Tekniset tiedot

Sijoitus	Vaakasuora, Pystysuora
Vapaapuhallus (m ³ /h)	134
Virrankulutus (W)	5,5
Jännite (V)	100V AC, 110V AC, 230V AC
Sähkönsyöttö	[1Phase]
Eristysluokka	II
Moottorin tyyppi	DC
Suojausluokka	IP 44
Kanavakoko (mm)	100, 120, 125
Tuotteen leveys (mm)	202
Tuotteen korkeus (mm)	152
Tuotteen syvyys (mm)	64
Materiaali	Muovi
Materiaali tarkemmin	ABS
Etim koodi	EC001141

Kuvaus

Intellivent Celsius on suunniteltu kuljettamaan ylimääräistä lämpöä huoneesta toiseen. Asenna Intellivent Celsius huoneeseen, jossa on takka, jotta voit hyödyntää sen lämpöä viereisessä huoneessa. Lämmönsiirtopuhallin asennetaan huoneiden väliseen seinään. Asennus onnistuu Ø100 ja Ø125 mm:n kanaviin mukana tulevien putkiyhteiden avulla.

Intellivent Celsiusuksessa on useita ominaisuuksia, kuten sisäänrakennettu elektroninen termostaatti, tehonsäädin ja taukotoiminto. Lisäksi se on lähes äänetön. Kaikki säädöt tapahtuvat puhaltimessa olevalla selkeällä ja helppokäyttöisellä ohjauspaneelilla. Lämmönsiirtimen suunnittelun ja valmistuksen lähtökohtana onkin ollut kehittää tuote uudistuneen teknologian avulla erityisen helppokäyttöiseksi.

Intellivent Celsius lämmönsiirtimessä on sisäänrakennettu elektroninen termostaatti, joka käynnistää puhaltimen, kun lämpötila ylittää asetetun arvon. Puhallin voidaan asettaa

käynnistymään lämpötilan muutoksiin 16...30 asteen välillä. Tehdasasetuksella puhallin sammuu, kun lämpötila laskee 1,5 C-astetta säädetyn käynnistyslämpötilan alapuolelle. Lämpötilaeron säätämisestä löytyy ohjeet ohjekirjan sivulta 11.

Puhaltimen tehoa voidaan säätää välillä 50...100 % maksiminopeudesta. Intellivent Celsius on myös mahdollista asettaa jatkuvaan toimintaan ja samalla reagoimaan lämpötilan muutoksiin.

Myyntipakkauksessa olevan laitteen etukannen valmistusmateriaali on valkoista ABS-muovia. Etukansi on vaihdettavissa lisätarvikkeena myytäviin värillisiin kansiin.

Puhaltimessa on valmiina moninapainen kytkin. Puhallinosa on helppo irrottaa ja puhdistaa avausmekanismin ansiosta. Moottori on erittäin energiatehokas ja on varustettu kaksoiskuulalaakereilla, minkä ansiosta käyttöikä on pitkä.

Lisätarvikkeet



Moduuliputki
Ø98/102mm

188010



Sisäseinäsarja
G100

Intellivent
Celsius

135114



Etupaneeli
Intellivent 2.0,
valkoinen

197218



Istukka D32-210

804046



Reikäsahanterän
jatke D32-210

804048



Reikäsahanterä
D108

804050



008466



008475