

# Fresh

## Seinäventtiili F100 dB, Ø98/140

Art. Nr 875121  
LVI-nro 8823713

- Vaimentaa ääniä
- Helppo huoltaa
- Kondenssisuojattu

**Klassinen korvausilmaventtiili ääntä vaimentavalla kanavalla ja vetonarulla.**



### Tekniset tiedot

Kanavakoko (mm)	100
[ProductDuctLength]	400
Materiaali	Muovi
Materiaali tarkemmin	ABS
Etim koodi	EC011497

## Kuvaus

Venttiili avataan ja suljetaan vetonarulla, aukko säädettävissä. Kanava vaimentaa ulkoa tulevia ääniä, kuten liikenteen melua. Kanavan pituus 400 mm. Venttiili on tukkupakattu.

F100 dB seinäventtiiliin kuuluu: venttiiliosa eli sisäosa, jossa on peitelevy #210, melua vaimentava putki D102/143 ja ulkosäleikkö #140, jossa peitelevy #165. Sisäosaan kuuluu vakiosuodatin ja kondenssisuoja. Venttiiliä säädetään vetonarulla (auki/kiinni).

### Asennus

Suosittelimme asentamaan venttiilin lähelle katonrajaa mielellään lämpöpatterin yläpuolelle. Näin sisään tuleva ilma sekoittuu heti lämpimään ilmaan, mikä vähentää vedon tunnetta.

### Huolto

Oikean ilmavirran ja ilman laadun varmistamiseksi on

tärkeää pitää suodatin puhtaana. Suosittelemme suodattimen puhdistusta/vaihtamista kerran tai kahdesti vuodessa. Vakiosuodatin on pestävissä (käytä mietoa pesuainetta/saippuaa). Siitepölysuodatin (tuotenro 183296) tulee aina vaihtaa uuteen.

Päästäksesi suodattimeen käsiksi, paina venttiilin kantta ja käännä sitä myötäpäivään. Irrota kansi ja suodattimen pidike.

### Minimivirtauksen säätö

Suosittelimme jatkuvaa perusilmanvaihtoa. Se mahdollistetaan estämällä venttiilin kantta sulkeutumasta kokonaan. Minimivirtausta voidaan säätää näin:

Sulje kansi ensin vetonarusta. Irrota sitten venttiilin kansi työntämällä pieni ruuvimeisseli kannen loveen. Muovinen valkoinen säädin löytyy kannen alta. Suosittelemme vähintään 4 mm:n rakoa kiinni-asentoon.