

Fresh

Sisäosa TL-F, vaihtoventtiili

Art. Nr 249833
LVI-nro 8823519

- Jatkuvaan ilmanvaihtoon
- Muotoilu suojaa kosteuden tiivistymiseltä
- Vedoton
- Tarvittaessa säädettävissä
- Useita suodatinvaihtoehtoja lisätarvikkeena



Fresh TL-F vaihtoventtiili on tarkoitettu päivittämään vanha F80, F90 tai F100 -korvausilmaventtiili - nykyaikaiseksi, vedottomaksi ja tyylikkääksi.

Tekniset tiedot

Kanavakoko (mm)	80, 100
Tuotteen leveys (mm)	155
Tuotteen korkeus (mm)	168
Tuotteen syvyys (mm)	84
Materiaali	Muovi
Materiaali tarkemmin	ABS, PS
Etim koodi	EC010079

Kuvaus

Raitista ilmaa vedottomasti. TL-F vaihtoventtiili on suunniteltu korvaamaan vanhat venttiilit Fresh 80, 90 ja 100. Voit päivittää venttiilin uuteen yksinkertaisesti vain vaihtamalla vanhan sisäosan uuteen ja vedottomaan TL-F korvausilmaventtiiliin sisäosaan. Voit säilyttää vanhan seinäläpivientiputken ja ulkosäleikön. Sopii myös lattialämmitystaloihin edistyksellisen puhalluskuvionsa ansiosta.

Jatkuvaan ilmanvaihtoon tarkoitetun seinäventtiilin sisäosa (osa, joka näkyy huoneen seinällä). Myyntipakkaus sisältää venttiilin sisäosan vakiosuodattimella ja kondenssieristepaloilla, sekä kanavayhteet Ø81 ja Ø98 mm kanaviin. Optimaalisen suodatustuloksen saat lisäämällä FlimmerFilter tehosuodattimen venttiiliin. FlimmerFilter suodattaa tehokkaasti siitepölyä, suodatusluokka on EU8. FlimmerFilterin saat jälleenmyyjiemme kautta.

Venttiilin käyttö

Sisäventtiilissä on kondensaatiolta suojaava rakenne, vakiosuodatin ja portaaton ilmavirran säädin, joka sijaitsee sisäventtiilin alaosassa kannen alla. Puhalluskuvio on suunniteltu erityisesti sopimaan lattialämmityksen kanssa. Ilma ohjautuu ylös ja sivuille. Raitisilman sekoittuminen huoneilmaan on erittäin tehokasta, jo 20 cm päässä venttiilistä kylmä ulkoilma on saavuttanut miellyttävän lämpötilan. TL-F vaihtoventtiili on tarkoitettu korvaamaan olemassa olevan vanhan venttiilin sisäosan (seinällä näkyvä osa).

Voit säilyttää vanhan seinäläpivientiputken ja ulkosäleikön. Yhdistä vaihtoventtiili kanavayhteellä Ø81 tai Ø98 mm riippuen vanhan läpivientiputken mitasta, yhteiden pituus on 33 mm. HUOM.: Tarkistathan, että olemassa olevan kanavan pää tulee läpivientiaukon suulle ihan seinän tasalle, että venttiilin sisäosan yhteen pituus 33 mm riittää! Jos väliin jää rakoa, tuloilma pääsee rakenteisiin, mikä ei ole hyvä. Tarvittaessa voit jatkaa kanavaa moduuliputkella, jonka halkaisija on 98/102 mm ja pituus 100 mm (tuote 188010/8823513) tai moduuliputkella, jonka halkaisija on 81/85 mm ja pituus 150 mm (tuote 800150/8823527). Perusvirtaus on noin 3 l/s (10 Pa). Venttiilin ilmavirtaa voidaan säätää tai se voidaan sulkea kokonaan liikuttamalla liikusäädintä etukannen alla.

Asennus / sijoitus

Venttiili on tarkoitettu asennettavaksi makuu- tai olohuoneeseen. Suositeltava sijainti on korkealla seinässä ja mikäli asunnossa on lämpöpatteri niin sijoitus mieluiten patterin yläpuolelle. Näin saavutetaan miellyttävän ilman virtaus huoneeseen. Fresh TL-F soveltuu erinomaisesti käytettäväksi myös lattialämmityksen kanssa ainutlaatuisen puhalluskuvionsa ansiosta.

Huolto

Varmistaaksesi hyvän ilmanlaadun ja -virtauksen tulee venttiilin suodatin vaihtaa/puhdistaa 1-2 kertaa vuodessa. Vakiosuodattimen voi pestä laimeassa pesuvedessä. Siitepölysuodatin vaihdetaan aina uuteen. Suodatin löytyy venttiilin kannen alta.

Lisätarvikkeet



Vakiosuodatin
TL-F ja D-
800/D-1200, 3
kpl

183293



TL-F
siitepölysuodatin
EU4, 3 kpl

183294



Filterkopp TL-
F kompl.

193278



Filter miljö
P/F

663016



661036